

# FKM RG2 BRUSILICA S VALJCIMA

## Za reprofiliranje tračnica

RG2 je dizajnirana za brušenje novih tračnica na području iskliznica, skretnica i pruga, kao i za brušenje nesavršenosti na površini tračnica, kao što su napuknuća na voznom rubu te na voznoj površini tračnica do dubine od 1,5 mm. Brušenje valova i uklanjanje srha do  $-40^\circ$  (oko Y-32) također se ubraja u jače strane ovog svestranog alata.

## PREDNOSTI

- > Vozni pogon s brzom montažom
- > Benzinski kanister sa zamjenjivim sustavom za brzu izmjenu
- > Modularna građa
- > Brzo sastavljanje/rastavljanje
- > Gumeni kotači za jednostavan transport
- > Vrlo visoke performanse brušenja
- > Osvjetljenje
- > Ormar za alat za sve potrebne alate

## OPCIJE

- > Veliki agregat za struju
- > Okrugla svjetiljka, signalna sirena
- > Pozicijska svjetla koja se mogu uključiti i isključiti
- > Aparat za gašenje požara od 1 – 2 kg

**NOVO** Dozvola DB-a

Visoke performanse i jednostavno rukovanje

Brusni moduli RG1/RG2 zamjenjivi na osnovnom stalku

2 brusna valjka

Brza obnova profila tračnice



## TEHNIČKI PODACI

Duljina/širina/visina	2135/1166/967 mm
Težina	oko 450 kg ovisno o opcijama
Motor 4-taktni	690 cm <sup>3</sup> / 16,5 kW
Brusni lonci	do Ø 150 mm/do 100 mm visine
Brusni valjci	2 kom s 5 pretinaca za pohranu
Širina kolosijeka	1435 mm / podesivo
Zakretanje	$-40 / +20$ Grad (Y-32/Y+27)
Zapremnina spremnika	20 L

