

FKM

RG2**SMERIGLIATRICE PER ROTAIE****NOVITÀ** Omologazione DB

Alto rendimento e uso semplice

Moduli di molatura RG1/RG2 intercambiabili su telaio base

2 alberi portamola

Rapido ripristino del profilo della rotaia

Per la riprofilatura delle rotaie

La RG2 viene utilizzata per la molatura di rotaie nuove in corrispondenza dei giunti di dilatazione, dei deviatori e dei binari come pure per la molatura di difetti sulla superficie delle rotaie come head check o squat fino a una profondità di ammaloramento di 1,5 mm. La molatura di fessurazioni e ondulazioni e la sbavatura fino a -40° (ca. Y-32) sono ulteriori punti di forza di questa versatile macchina.

**VANTAGGI**

- > Motore di trazione rapido da installare
- > Tanica della benzina con sistema di cambio rapido
- > Struttura modulare
- > Montaggio e smontaggio rapido
- > Ruote di gomma per un facile trasporto
- > Rendimenti di asportazione molto elevati
- > Illuminazione
- > Armadietto portautensili per tutti gli utensili necessari

OPZIONI

- > Gruppo elettrogeno grande
- > Segnalatore luminoso rotante, avvisatore acustico
- > Luci d'ingombro commutabili
- > Estintore 1 - 2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza/Larghezza/Altezza	2135/1166/967 mm
Peso	circa 450 kg secondo le opzioni scelte
Motore a 4 tempi	690 cm ³ / 16,5 kW
Mole a tazza	fino a 150 mm di Ø/ fino a 100 mm di altezza
Alberi portamola	2 pz. con 5 cuscinetti
Scartamento	1435 mm / regolabile
Range di inclinazione	-40° / $+20^\circ$ gradi (Y-32/Y+27)
Capacità serbatoio	20 l

